

Protocol

Voorwaarden 3D tekenwerk Vebo Staal

Uitgangspunten voor Vebo toegeleverde IFC-modellen:

- Van de verschillende disciplines worden losse IFC-modellen aangeleverd. Denk aan constructeur, architect, installateur en derden.
- Indien beschikbaar ontvangen wij graag IFC-modellen van de leveranciers van het prefab beton, staalconstructies, houtskeletbouw en de kozijnen.
- Alle modellen moeten in IFC2x3 bestandsformaat beschikbaar gesteld worden (indien aanwezig ontvangen wij ook graag de dwg/pdf bestanden).
- De IFC-modellen zijn geconformeerd aan de BIM basis ILS.
- Het detailniveau van de modellen is minimaal LOD300.
- Het O-punt dient logisch gekozen en duidelijk aangegeven te zijn. Het model t.o.v. het O-punt bij voorkeur in de richting van de positieve x en y, zonder rotatie te positioneren.
- De IFC-modellen zijn voorzien van de juiste lagen- en koppenmaat en dilataties.
- De IFC-modellen zijn definitief en worden niet meer gewijzigd. Als er toch wijzigingen worden doorgevoerd die consequenties hebben voor de onderdelen van Vebo, dan wordt Vebo hiervan op de hoogte gebracht en wordt er duidelijk aangegeven wat de wijzigingen zijn.